



Nylofor® Medium

LE NYLOFOR MEDIUM EST
UN SYSTÈME DE CLÔTURES
COMPLET CONÇU POUR
UNE POSE EFFICACE ET
PROFESSIONNELLE QUI
GARANTIE UNE LONGUE
DURÉE DE VIE POUR UN
COÛT MODÉRÉ.

Atouts

Rigidité et qualité

Les panneaux sont en treillis soudé avec des mailles rectangulaires et des plis de renfort horizontaux qui offrent aux panneaux une plus grande rigidité. Nylofor Medium se positionne avec un excellent rapport qualité-prix.

Longue durée de vie

Les panneaux sont galvanisés, soudés par points, puis plastifiés avec une adhésion haute qualité. Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur, plastifiés et recouverts d'un capuchon plastique.

Rapidité de pose

Tous les éléments de la clôture sont conçus et développés pour permettre une pose rapide et de qualité professionnelle : rapide, efficace et parfaite.

Système complet

Le système comprend des panneaux de plusieurs hauteurs à poser soit sur poteaux Bekafix ou poteaux carrés Nylofor avec système de fixation spécifique, soit sur poteaux Bekafast sans accessoires. La gamme est complétée par un grand choix de portails pivotants et coulissants.



BETAFENCE France SA
Parc de Haute Technologie
2, rue Alexis de Tocqueville
F-92183 Antony-Cedex
France
Tél.: + 33 (01) 40 96 26 22
Fax: + 33 (01) 40 96 26 06
info.france@betafence.com
www.betafence.com



Panneaux


Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs hauteurs : de 1030 à 2030 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse. Les plis tridimensionnels confèrent au panneau une rigidité supplémentaire.

Dimension des mailles : 100 x 50 mm, même au niveau des plis.
Diamètre du fil : 4,5 mm

Poteaux et fixations

Le système de poteaux Bekafast

Bekafast



Fixation latérale des panneaux Nylofor Medium sur les poteaux Bekafast sans accessoire.

Les plis des panneaux sont parfaitement tenus dans le profil du poteau. Les poteaux Bekafast (60 x 50 mm) sont munis d'un capuchon en matière synthétique.

Le système de poteaux Bekafix

Les panneaux sont fixés dans les feuillures verticales du poteau au moyen de clips en polyamide ou de clips métalliques plastifiés dit de sécurité. Les poteaux en tube soudé en forme «H», (70 x 45 mm) sont munis d'un capuchon en matière synthétique.



Option : on peut aussi utiliser des poteaux carrés Nylofor 60 x 60.

Portails

Le système Nylofor Medium est complété par des portails de haute technologie Nylofor ou Robusta : des portails simples et doubles, pivotants ou coulissants.

Revêtements

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés (min. 40 g/m²). Un procédé de pré-traitement garantit une adhésion parfaite du revêtement PVC en surface.

Couleurs

Les panneaux sont disponibles en vert RAL 6005 ou blanc RAL 9010 uniquement.



Applications

Le système Nylofor Medium est particulièrement recommandé pour la clôture professionnelle des parcs, des terrains de jeux, des jardins, des usines et entrepôts, etc...



ASSORTIMENT NYLOFOR MEDIUM

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Nombre de plis par panneau	Longueur des poteaux en mm	Poteaux Bekafix		Poteaux Bekafast
				Nombre de fixations par poteau		
				Par poteau intermédiaire et d'angle	Par poteau d'extrémité	
1030	2500 x 1030	2	1500	4	2	Pas d'accessoire
1230	2500 x 1230	2	1700	4	2	
1530	2500 x 1530	3	2000	6	3	
1730	2500 x 1730	3	2200	6	3	
2030	2500 x 2030	4	2600	8	4	